

CDPC - MEDIENPRODUKTIONEN

DATENSPEZIFIKATIONEN DVD-HERSTELLUNG

LABEL OFFSETDRUCK

1. Allgemeine Parameter Offsetdruck

Es ist grundsätzlich hilfreich, wenn Sie alle Druckparameter von vornherein dem Auftrag beifügen.

1.1. Farbigkeit

Bis zu 6 Farben (4 Farben Euroskala im Offsetdruck plus zwei Sonderfarben im Siebdruck). Bis zu 7 Farben können gedruckt werden, wenn man Weiß in einem separaten Durchlauf vordruckt. Dies funktioniert allerdings nur im Offset und nur wenn es sich um eine weiße Vollfläche handelt. Mit Weißfilmen die Aussparungen enthalten funktioniert das nicht.

Druckreihenfolge :

- 1. Farbe Siebdruck** (z.B. weiße Unterlegung),
- 2. - 5. Farbe Offsetdruck** (ausschließlich Euroskala),
- 6. Farbe Siebdruck** (z.B. Lackierung).

Das Aufbringen von Sonderfarben im Offsetdruckverfahren ist nicht möglich.

1.2. Druckbildmaß

Innenringdurchmesser:	min. 17 mm
Außenringdurchmesser	max. 117 mm

1.3. Linienstärke

Die Linienstärke sollte mindestens 0,15 mm (positiv und negativ) betragen

1.4. Schriftstärke

Die Schriftstärke sollte im positiven Druck min. 4p, im negativen Druck min. 5p betragen.

1.5. Farbangaben

Die Daten müssen mit den nach Euroskala üblichen Farbbezeichnungen (CMYK / Pantone / HKS) beschriftet sein.

1.6. Flächendeckung

Die Gesamtflächendeckung aller Offsetfilme sollte 360% nicht übersteigen.

Schwarze Vollflächen (gilt nur für Offset-Labeldruck) sollten für eine optimale Deckung in den restlichen Farben (Cyan, Magenta, Gelb) mit jeweils 50% Tonwert unterlegt werden.

1.7. Farbverbindlichkeit

Als farbverbindliche Vorlage akzeptieren wir ausschließlich Digitalproofs, die mit dem Profil ISO Coated erstellt wurden und einen ausmessbaren Farbkeil enthalten. Können Sie keinen dertartigen Proof anliefern, können wir einen solchen Proof kostenpflichtig erstellen.