

# CDPC - MEDIENPRODUKTIONEN

## DATENSPEZIFIKATIONEN DVD-HERSTELLUNG

### LABEL SIEBDRUCK

#### 1. Allgemeine Parameter Siebdruck

Es ist grundsätzlich hilfreich, wenn Sie alle Druckparameter von vornherein dem Auftrag beifügen.

##### 1.1. Druckbildmaß

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Innenringdurchmesser: | min. 17 mm  |
| Außenringdurchmesser  | max. 117 mm |

Es ist zwingend erforderlich, dass der Innenring- und Außenringdurchmesser mittig (zentrisch) zueinander steht.

##### 1.2. Linienstärke

Die Linienstärke muss mindestens 0,15 mm betragen.

##### 1.3. Schriftstärke

Die Schriftstärke sollte min. 5p betragen.

##### 1.4. Tonwerte

Verwendete Tonwerte sollten minimal 15% und maximal 85% betragen. Bei allen Werten die außerhalb dieses Bereichs liegen kann eine Rasterpunkt-Wiedergabe im finalen Druck nicht garantiert werden.

##### 1.5. Farbangaben

Die Daten müssen mit den nach Euroskala üblichen Farbbezeichnungen (CMYK / Pantone / HKS) beschriftet sein.

##### 1.6. Lasierende Farben

Standardmäßig wird auf eine silberne Oberfläche gedruckt (CD-Aluminium-Besputterung), deshalb können bei lasierenden (nicht 100%ig deckend) Farbtönen wie z.B. Blautöne metallische Effekte auftreten.

##### 1.7. Farbverbindlichkeit

Aus technischen Gründen sind **leichte farbliche Abweichung zu einem Proof im Siebdruck unvermeidbar**. Als annäherndes farbverbindliches Druckmuster kommt ein bereits im Siebdruck gedrucktes Label in Frage.

##### 1.8. Art der gelieferten Daten

Genrell bevorzugen wir drucktaugliche PDFs die mit der Job-Option „PDF/X3“ erstellt wurden.

Wir können aber auch offene Daten folgender Programme verarbeiten:

QuarkXPress 6, InDesign CS2, Illustrator CS2, Photoshop CS2  
(PC - hier bitte sämtliche Schriften vorher in Kurven konvertieren)  
Word (nur unter Vorbehalt)

Bei Anlieferung offener Daten erhalten Sie generell ein Freigabe-PDF zur Sicherheit.